

# COMPUELITE



## HandyTone ATA-503



El HandyTone 503 es la generación de ATA´s de alta calidad para los usuarios residenciales y empresariales.

Su tamaño compacto, excelente calidad de voz y sus características de funcionalidad lo hacen de las mejores en su clase en precio y rendimiento que permitirá a los consumidores maximizar la potencia de la voz sobre IP y la conectividad de datos. El HandyTone 503 se basa en estándar SIP y es interoperable con la mayoría de los dispositivos y software de última tecnología.

Cuenta con 1 puerto FXS, 1 puerto FXO PSTN línea, doble 10M/100Mbps puertos de red, puerto de estado y LED de mensaje en espera y una base de soporte para la posición vertical.

### Características de HandyTone HT-503

- RJ45 doble conexión Ethernet 10/100 (WAN / LAN)
- DHCP, NAT y funcionalidad de router
- 1 puerto FXS, 1 FXO PSTN puerto de línea (RJ11) con corte de energía-vida línea de apoyo
- Soporte SIP 2.0, TLS, TCP / UDP / IP, RTP / RTCP, HTTP, ICMP, ARP / RARP, DNS, DHCP (como cliente y servidor), NTP, TFTP, PPPoE, STUN, UPnP, etc
- Built-in router, NAT, gateway, DMZ, y el reenvío de puertos
- Potente procesamiento de señales digitales (DSP) para garantizar la excelente calidad de audio avanzada el control adaptativo de jitter y la pérdida de paquetes el ocultamiento de la tecnología
- Mensaje en espera LED
- Stand para permitir al dispositivo montarse verticalmente
- Amplio soporte de codec, incluyendo G.711, G.723.1, G.729A / B, G.729E, G.728, G.726-40/32/24/16, iLBC

Mantenimiento–Reparaciones–Ensamblajes–Cableado-Redes

Calle 49N # 5 N 07 PBX: 6642424 Cali-Colombia

URL: [www.compuelite.com.co](http://www.compuelite.com.co) E-Mail: [info@compuelite.com.co](mailto:info@compuelite.com.co)

# COMPUELITE

- Tonos de timbre personalizables
- Fax de paso a través T.38
- SIP over TCP / TLS
- El silencio y la represión DVA, AGC y cancelación de eco (G. 168)
- Capa 2 (802.1Q VLAN, 802. Lp) y capa 3 QoS (DiffServ, Tos)

## Especificaciones

Puertos Ethernet	2 RJ45 (LAN / WAN)
NAT / Router	Sí
DHCP	Cliente / Servidor
Puerto FXS	1
Puerto FXO	1
PSTN a través de puerto de paso	Sí
Indicador de Correo de Voz	Sí
Voz Codee	G.711 (a / u-law), G.723.1, G.729A/B/E, G.726-40/32/24/16 y iLBC, T.38 fax
Configuración remota	HTTP / HTTPS / Telnet / TFTP Provisioning
Teléfono Interfaces	1 puerto FXS teléfono (RJ11), 1 puerto FXO línea PSTN (RJ11) con el apoyo vital
Interfaces de red	Dos (2) puertos 10M/100 Mbps (RJ-45) con el router NAT integrado
Indicadores LED	Power, WAN, LAN, teléfono y línea
Botón de reinicio	botón de reinicio de fábrica

**Mantenimiento–Reparaciones–Ensamblajes–Cableado-Redes**

**Calle 49N # 5 N 07 PBX: 6642424 Cali-Colombia**

**URL: [www.compuelite.com.co](http://www.compuelite.com.co) E-Mail: [info@compuelite.com.co](mailto:info@compuelite.com.co)**